

GODA EXEMPEL

Klämskydd

Enligt BBR ska byggnaders rörliga delar utformas så att personsador begränsas.

Bakgrund

Dörrar i skolor och förskolor bör ha klämskydd för att olyckor inte ska ske. Förskolor ska alltid förses med klämskydd i de utrymmen där barn vistas. Skollokalerna där yngre barn vistas ska också förses med klämskydd. Vad som anses som yngre barn och var i skollokalerna de yngre barnen rör sig måste avgöras från fall till fall.

Förslag till utförande

Infällda klämskydd ska väljas i första hand där så är möjligt. Där ljudkrav ställs väljs utanpåliggande variant. Vid komplettering med klämskydd på befintliga dörrar väljs utanpåliggande. Samtliga klämskydd ska utföras i fullhöjd.

Klämskydd kan komma i olika material, gummi, plast eller duk av textil. Gummi är hållbart medan plast lätt går sönder.

Kulör kan väljas för att smälta in i dörrens helhetsintryck.

I kulturklassad miljö där klämskydd måste monteras utanpåliggande passar textil duk bra.

Klämskydd kan monteras på gångjärnssida eller motstående sida alterantivt båda sidor. Klämskydd monteras endast på bakkant dörr.

Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt. I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet. Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till godaexempel@sisab.se.



Klämskydd exteriört

Klämskydd entrédörr

Entrédörrar är tunga dörrar, försedda med dörrstängare. Det är lätt hänt att en öppnad dörr är fördröjd i sin stängning och då hinner fingrarna åka mellan och klämmas. För ytterdörrar fungerar infällda klämskydd bra. Vid val av modell ska hänsyn tas till köldresistensen på materialet.

Klämskydd interiört

Dörrar utan ljudkrav

På dörrar utan ljudkrav kan integrerade klämskydd monteras. De integrerade smälter visuellt in i dörrens konstruktion.

Dörrar med ljudkrav

För dörrar med ljudkrav är det viktigt att klämskyddet inte sänker väggens och dörrens totala ljudklass. För att vara på den säkra sidan kan akustiker kontaktas.



Klämskydd i svart gummi på entrédörr.




Infällt klämskydd på dörr till hemvist



Utbytbart klämskydd i gummi. Gummi som åldras blir torrt och spricker men med denna lösning kan själva klämskyddsdelens bytas ut vid behov



Utanpåliggande duk




Klämskydd i svart




Klämskydd i vitt



Utanpåliggande klämskydd av filttyg, dyker upp där klämskydd inte tas med från början



Svart duk



Vit plastduk