



Projekteringsanvisning

Rumsanvisningar

Förskola

FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER

UTGÅVA 9

6 DECEMBER 2016

26 SIDOR



Läs detta först – viktig information

För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter ska projekteringsanvisningarna alltid användas.

SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de krav som bolaget ställer som komplement till myndighetskrav och branschregler vid om- och nybyggnation samt i förvaltning. PBL, BBR, AFS och AMA med RA m.m. gäller alltid.

Vilka delar av projekteringsanvisningarna som ska ingå beror av projektets anläggningsdelar och omfattning. Detta klargörs i tillämpliga delar i varje projekt av den på SISAB som har projektansvar, det vill säga projektansvarig eller förvaltare. Den som har ansvar för projektet är också ansvarig för att projekteringsanvisningarna följs.

Genom att använda SISAB:s projekteringsanvisningar bidrar man till att skapa värde för en långsiktig fastighetsförvaltning. För att tillsammans även kunna förbättra och utveckla projekteringsanvisningarna ska projekten leverera avsteg och synpunkter. Använd formuläret som finns på SISAB:s hemsida för avsteg och synpunkter.

Alla avsteg från projekteringsanvisningarna ska beslutas av SISAB:s projektansvarig i samråd med SISAB:s ansvarige för respektive anvisning.

SISAB arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska miljöbelastningen och erbjuda stadens skolor och förskolor sunda lärmiljöer.

Miljö- och fuktkrav är inarbetade i respektive anvisning. Projekteringsanvisning Miljö och Projekteringsanvisning Fuktsäkerhet anger dessutom övergripande miljö- och fuktkrav. SISAB ställer särskilda krav på miljökontroll och dokumentation av produkter, vilket hanteras med hjälp av Byggvarubedömningen (BVB). Använd den manual som finns på SISAB:s hemsida.

Vid nyproduktion ska byggnaderna miljöcertifieras, i systemet Miljöbyggnad, nivå Silver. SISAB:s projekteringsanvisningar gäller parallellt med miljöbyggnads krav. I de fall SISAB ställer högre eller andra krav än systemet Miljöbyggnad är det SISAB:s krav som gäller.

Projektavdelningen, enheten för Projektutveckling, är ansvarig för att SISAB:s projekteringsanvisningar utvärderas och uppdateras.

Innehåll

Rumsanvisningar förskola.....	1
--------------------------------------	----------

Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen.

Rumsanvisningar förskola

Observera att Rumsanvisningarna ska läsas tillsammans med Projekteringsanvisning Byggteknik och Akustik.

Rumstyp: Administrativa utrymmen, Expedition m.m.		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 6-10, matta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Se bygganvisning	Ljudkrav på dörr till samtal, expedition. Se Akustikanvisningen förskola.
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Allrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	Ev. akustikplastmatta
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist, även bakom ev. köksinredning.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav
Vägg	Målas. Stänkskydd av kakel över diskbänk.	Glansbeteckning 11-29, halvatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Se bygganvisning	
Inredning	Vid förekomst av diskbänk och inredning skall vägg bakom diskbänken utföras enligt SISAB:s projekteringsanvisningar Byggt teknik. Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Avfallsrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta eller dammbunden betong.	Ev. golvbrunn.
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta eller hålkäl av betong.	Om lättvägg, syll monteras förhöjt på t.ex. ett skift leca.
Vägg	Korrugerad plåt eller likvärdigt	Avbärlister.
Undertak	Målat.	
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd eller ståldörr. Se bygganvisning	1.20 m bred.
Inredning		
Övrigt		Utrymme skall finnas för källsortering av osorterat brännbart material, returpapper, well/kartong, elektroniskt, glas, farligt avfall, grovavfall, hårdplast och metall.

Rumstyp: Barn-WC (WC innanför tvättrum)		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta halkdämpande.	Tätning mellan WC-stol och golv.
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta.	
Vägg	Målas. Vid skivvägg: Våtrumsvägg 2012. Yttre skiva oorganisk och fuktstabil godkända av Byggkeramik-rådet. Se projekteringsanvisningar Byggt teknik.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Se bygganvisning	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Diskrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Se anvisning Byggteknik Storkök	Tätskikt och ytskikt anpassas efter konstruktion. Vid träbjälklag halkdämpade plastmatta.
Sockel	Se anvisning Byggteknik Storkök	
Vägg	Se anvisning Byggteknik Storkök	
Undertak	Se akustikanvisning förskola. Monteras i ett C ₃ -bärverk.	Absorbenterna clipsas i bärverket.
Fönster	Vid nybyggnad och fönsterbyte skall aluminiumfönster användas.	
Fönsterbänk	Kakel alternativt plastmatta i smyg. Underkant lutande.	
Dörr	Glasfiberarmerade dörrblad med aluminiumkarm. Se bygganvisning	
Inredning	Avbärlister och hörnskydd.	
Övrigt	Inga trösklar. Krav på vitvaror och storköksutrustning: Se SISAB:s anvisning El- och telesystem.	

Rumstyp: Dokumentationsrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Uppvikt limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 6-10, matta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd. Se bygganvisning	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Fläktrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Nyproduktion: Limmad plastmatta. Ombyggnad: I källare och vid platta på mark, kontakta fuktkonsult. Kontakta akustiker vid dimensionering av golvuppbbyggnad.	Kuvertfall runt brunnar max 50x50. Lutning ut från vägg under bänkar, skåp/ apparater. Plant golv för god arbetsmiljö. Spärrbrunnar endast i begränsad omfattning.
Sockel	Nyproduktion: Uppvik limmad plastmatta. Ombyggnad: Se golv ovan.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Se akustikanvisning förskola. Övrig yta målas. Stänkskydd från golv av plastmatta alt. rostfri plåt bakom blandare.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola Övrig yta målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Dörr med fastighetscylinder. Se bygganvisning.	
Inredning	Väggfast bord och hylla, med möjlighet att lägga upp pärmar och ritningar skall finnas.	
Övrigt		

Rumstyp: Förråd, Centralförråd och Lekförråd		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta.	Uppvik även på dörrkarm alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Målas.	
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd. Se bygganvisning	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Groventré, entrévindfång		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Granitkeramik eller limmad plastmatta.	Ev. golvbrunn.
Sockel	Hålkälsplatta av granitkeramik eller uppvikt plastmatta.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas. Klinker, kakel eller väggmatta av plast bakom tvättbänk och galon-stövelvägg. Min 1800 mm över golv.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd. Se bygganvisning.	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Kapprum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	Ev akustikplastmatta
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29 halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd. Se bygganvisning.	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Korridorer och hallar		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor. Klotterskydd ska inte användas.
Undertak	Se akustikanvisning förskola	Lätt demonterbara.
Fönster	.	
Fönsterbänk		
Dörr	Se bygganvisning	
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Kök		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Se anvisning Byggteknik Storkök	Tätskikt och ytskikt anpassas efter konstruktion. Vid träbjälklag halkdämpande plastmatta
Sockel	Se anvisning Byggteknik Storkök	
Vägg	Kakel alt. väggmatta av plast.	Vid väggmatta: Kakel på vägg bakom spis/stekbord.
Undertak	Se akustikanvisning förskola. Monteras i ett C ₃ -bärverk.	Absorbenterna clipsas i bärverket.
Fönster	Vid nybyggnad och fönsterbyte skall aluminiumfönster väljas.	
Fönsterbänk	Fönstersmyg ska vara kaklad ut mot fönsterkarm. Underkant på smygen vara lutande. Väggmatta i smyg ska dras ut mot fönsterkarm. Underkant på smygen ska vara lutande.	
Dörr	Glasfiberarmerade dörrblad med aluminiumkarm.	Livsmedelssäker färg på dörr och karm till kyl- och frysrum.
Inredning	Krav på vitvaror och storköksutrustning: Se SISAB:s anvisning El- och telesystem.	
Övrigt	Avbärarlistor och hörnskydd.	

Rumstyp: Lekrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Akustikplastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp:		Personalomklädningsrum
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Personaldusch		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta, halkdämpande.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta.	
Vägg	Kakel alt. väggmatta av plast.	
Undertak		
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Personalrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist även bakom ev. köksinredning.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Vid förekomst av diskbänk skall vägg bakom diskbänken utföras enligt SISAB:s anvisning Byggteknik. Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Samtalsrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på karmen alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor. Se akustikanvisning förskola
Undertak	Se akustikanvisning förskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	Ljudkrav se Akustikanvisning förskola.
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Städ/Tvätt		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	Golvbrunn lokalt fall.
Sockel	Uppvikt plastmatta.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målas. Vid skivvägg: Våtrumsvägg 2012. Yttre skiva oorganisk och fuktstabil Se projekteringsanvisningar Byggteknik.	Glansbeteckning 20-40, halvmatta-halvblanka ytor.
Undertak		Se akustikanvisning förskola
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Krav på vitvaror: Se SISAB:s anvisning El- och telesystem.	
Övrigt	Ingen tröskel.	

Rumstyp: Torg/Ateljé		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta eller akustikplastmatta.	
Sockel	Uppvikt plastmatta med avslutningslist, även bakom ev. köksinredning.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas. Ljudabsorbenter på viss del av väggyta enligt akustiska anvisningar. Se akustikanvisning förskola.	
Undertak	Se akustikanvisning förskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Se bygganvisning.	
Inredning	Vid förekomst av diskbänk skall vägg bakom diskbänken utföras enligt SISAB:s anvisning Byggteknik. Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Torkrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Granitkeramik eller limmad plastmatta.	Väggvattenlås för anslutning av avfuktare (inte golvbrunn).
Sockel	Hålkälsplatta av granitkeramik eller uppviktt limmad plastmatta.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Kakel eller väggplastmatta.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Monteras i ett C ₃ -bärverk. Se akustikanvisning förskola	Absorbenterna clipsas i bärverket.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Trapphus		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta. Trappa kläs med halkdämpande plastmatta.	
Sockel	Uppvikt plastmatta med avslutningslist.	
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning förskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Se bygganvisning	
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Tvättrum-Skötrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta, halkdämpande.	Golvbrunn. Avlopp från tappställe leds om möjligt till golvbrunn. Fall mot golvbrunnar.
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta.	
Vägg	Målas. Vid skivvägg: Våtrumsvägg 2012. Yttre skiva oorganisk och fuktstabil Kakel vid tvättrännor.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor. Infälld spegel i kaklet.
Undertak	Se akustikanvisning förskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr		
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		

Rumstyp: Undercentral		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta. Vid platta på mark eller källare skall det vara dammbindningsmedel.	Golvbrunn. Fall 1:100 över hela golvytan och lokalt fall vid brunnar.
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta. Gäller inte i källare eller vid platta på mark.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Se även akustikanvisning förskola. Övrig yta målas. Stänkskydd från golv av plastmatta alt. rostfri plåt bakom blandare.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se även akustikanvisning förskola. Övrig yta målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Dörr med fastighetscylinder.	
Inredning	Väggfast bord och hylla, med möjlighet att lägga upp pärmar och ritningar skall finnas.	
Övrigt		

Rumstyp: Uteförråd		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Betong eller asfalt.	
Sockel	Betongsockel.	
Vägg	Träpanel – plywood.	
Undertak		
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Förrådsytterdörr med sparkplåt.	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt	Belysning. Eluttag.	

Rumstyp: WC och RWC med ev. dusch		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta. Vid dusch halkdämpande plastmatta. "Ute-WC": granitkeramik eller limmad plastmatta.	Tätning mellan WC-stol och golv.
Sockel	Vid plastmatta: Uppvikt plastmatta.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Förskolor: Målas. Vid skivvägg: Våtrumsvägg 2012. Yttre skiva oorganisk och fuktstabil, godkända av Byggkeramik-rådet. Se projekteringsanvisningar Byggteknik.	Infälld spegel i kaklet.
Undertak	Fasta undertak 2.5 m över golvnivå. Inga akustikplattor.	
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt	Ingen tröskel.	

Rumstyp: Vilrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	Ev. akustikplastmatta.
Sockel	Uppvikt plastmatta med avslutningslist, även bakom ev. köksinredning.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning ca 20.
Undertak	Se akustikanvisning förskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Förslag på fast inredning och utrustning; se SISAB:s referens Rumsfunktionsprogram.	
Övrigt		