



Projekteringsanvisning

Rumsanvisningar

Skola

FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER

UTGÅVA 22

6 DECEMBER 2016

38 SIDOR



Läs detta först – viktig information

För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter ska projekteringsanvisningarna alltid användas.

SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de krav som bolaget ställer som komplement till myndighetskrav och branschregler vid om- och nybyggnation samt i förvaltning. PBL, BBR, AFS och AMA med RA m.m. gäller alltid.

Vilka delar av projekteringsanvisningarna som ska ingå beror av projektets anläggningsdelar och omfattning. Detta klargörs i tillämpliga delar i varje projekt av den på SISAB som har projektansvar, det vill säga projektansvarig eller förvaltare. Den som har ansvar för projektet är också ansvarig för att projekteringsanvisningarna följs.

Genom att använda SISAB:s projekteringsanvisningar bidrar man till att skapa värde för en långsiktig fastighetsförvaltning. För att tillsammans även kunna förbättra och utveckla projekteringsanvisningarna ska projekten leverera avsteg och synpunkter. Använd formuläret som finns på SISAB:s hemsida för avsteg och synpunkter.

Alla avsteg från projekteringsanvisningarna ska beslutas av SISAB:s projektansvarig i samråd med SISAB:s ansvarige för respektive anvisning.

SISAB arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska miljöbelastningen och erbjuda stadens skolor och förskolor sunda lärmiljöer.

Miljö- och fuktkrav är inarbetade i respektive anvisning. Projekteringsanvisning Miljö och Projekteringsanvisning Fuktsäkerhet anger dessutom övergripande miljö- och fuktkrav. SISAB ställer särskilda krav på miljökontroll och dokumentation av produkter, vilket hanteras med hjälp av Byggvarubedömningen (BVB). Använd den manual som finns på SISAB:s hemsida.

Vid nyproduktion ska byggnaderna miljöcertifieras, i systemet Miljöbyggnad, nivå Silver. SISAB:s projekteringsanvisningar gäller parallellt med miljöbyggnads krav. I de fall SISAB ställer högre eller andra krav än systemet Miljöbyggnad är det SISAB:s krav som gäller.

Projektavdelningen, enheten för Projektutveckling, är ansvarig för att SISAB:s projekteringsanvisningar utvärderas och uppdateras.

Innehåll

Rumsanvisningar skola	1
------------------------------------	----------

Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen.

Rumsanvisningar skola

Observera att Rumsanvisningarna ska läsas tillsammans med Projekteringsanvisning Byggteknik och Akustik.

Rumstyp: Administrativa utrymmen		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Träsockel eller uppvikt plastmatta med avslutningslist.	
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 6-10, matta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	Ljudkrav på dörr till rektor och bitr. rektor. Se Akustikanvisning.
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Allrum med eller utan kök		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Träsockel eller uppvikt plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas. Stänkskydd över diskbänk.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Krav på vitvaror och storköksutrustning: Se SISAB:s anvisning EI- och telesystem.	
Övrigt		

Rumstyp: Aula, Samlingsal		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv		
Sockel		
Vägg		Glansbeteckning 6-10, matta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt		Akustiker ska anlitas.

Rumstyp: Avfallsutrymmen		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Dammbundet betonggolv alt granitkeramik.	Ev. golvbrunn. Vid utförande med golvbrunn inomhus ska golvet förses med tätskikt och ytskikt av granitkeramik.
Sockel	Lika golvbeläggning.	
Vägg	Korrugerad plåt. Vid utförande med träregelvägg ska den monteras på ett skift murblock.	Avbärarlistor.
Undertak		
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr		1.20 m bred.
Inredning		
Övrigt		Utrymme ska finnas för källsortering av osorterat brännbart material, returpapper, well/kartong, elektroniskt, glas, farligt avfall, grovavfall, hårdplast och metall.

Rumstyp: Bildsal		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta alt. gummigolv på rullvara medpräglad yta och polyesterbaksida	
Sockel	Uppvikt lika golvbeläggning med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas. Stänkskydd ovanför våtbänk.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt	Vatten och avlopp med gips-/sandavskiljare.	

Rumstyp: Centralutrustningsrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta förutom i källare där det ska vara dammbunden betong.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta, (förutom i källare).	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Ljus kulör. Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Fönster		Rum med fönster skall ligga minst 4 m över markplan.
Dörr	Se SISAB:s anvisning EI- och telesystem	
Inredning	Se SISAB:s anvisning EI- och telesystem	
Övrigt		Om rummet innehåller vattenrör ska skyddsåtgärder utföras. Rummet skall placeras så att riskerna för intrång och skadegörelser minimeras.

Rumstyp: Diskrum, renseri		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Se anvisning Byggteknik Storkök	Tätskikt och ytskikt anpassas efter konstruktion
Sockel	Se anvisning Byggteknik Storkök	
Vägg	Kakel till undertak. Alternativt väggmatta av plast.	
Undertak	Ljudabsorbenter som tål våtavtorkning. Monteras i ett C ₃ -bärverk. Se akustikanvisning grundskola	Absorbenterna clipsas i bärverket.
Fönster	Vid nybyggnad och fönsterbyte skall aluminiumfönster användas.	
Fönsterbänk	Kakel alternativt plastmatta i smyg. Underkant lutande.	
Dörr	Glasfiberarmerade dörrblad med aluminiumkarm.	
Inredning	Avbärlister och hörnskydd.	
Övrigt	Inga trösklar. Krav på vitvaror och storköksutrustning: Se SISAB:s anvisning El- och telesystem.	

Rumstyp: Duschrum och förrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Tätskikt: Se projekteringsanvisningar Byggteknik. Halkdämpande granitkeramik med fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag skall limmad halkdämpande plastmatta användas.	Golvfall i duschdelen:1:50 Övriga ytor: 1:100
Sockel	Hålkälsplatta av granitkeramik. Vid träbjälklag: Uppviktt limmad plastmatta.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Helkaklat. Tätskikt endast i duschrummet enligt den Byggtekniska anvisningen.	Vid utförande av "skärmvägg" mellan duschplatser bör dessa utföras med glasblock.
Undertak	Ljudabsorbenter som tål våtavgörning. Monteras i ett C3-bärverk Se akustikanvisning grundskola	Absorbenterna clipsas i bärverket.
Fönster	Fönstersmygar i samma material som väggen. Underkant lutande.	
Fönsterbänk		
Dörr	Glasfiberarmerade dörrblad med aluminiumkarm.	
Inredning		
Övrigt	Infällda speglar i kakel.	

Rumstyp: Entré, vindfång		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Granitkeramik eller sten. Fog som uppfyller CG ₂ WA _r enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag skall limmad plastmatta användas.	Sinuskorrigerad stenplatta utvändigt
Sockel	Hålkälsplatta alt sockel av granitkeramik eller sten. Vid träbjälklag skall uppvikt limmad plastmatta användas.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas, ev. klinker, kakel eller väggmatta av plast. Min 1800 mm över golv.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Slagtålighet. Systemet ska klara klass 2 A enligt SS-EN 13964.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Enkeldörr i stålparti med fylld nederdel.	Tänk på utrymning!
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Fläktrum Undercentral		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Nyproduktion: Limmad plastmatta. Ombyggnad: I källare och vid platta på mark, kontakta fuktconsult. Kontakta akustiker vid dimensionering av golvupbyggnad i fläktrum.	Kuvertfall runt brunnar max 50x50. För övrigt plant golv.
Sockel	Nyproduktion: Uppvikt limmad plastmatta. Ombyggnad: Se golv ovan.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	100 mm industriabsorbenter på 30 % av väggytan. Övrig yta målas. Stänkskydd från golv av plastmatta alt. rostfri plåt bakom blandare. Se akustikanvisning grundskola	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	100 mm industriabsorbenter på 50 % av takytan. Övrig yta målas. Se akustikanvisning grundskola	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr		
Inredning	Väggfast bord och en hylla med möjlighet att lägga upp pärmar och ritningar skall finnas.	
Övrigt		

Rumstyp: Förråd		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta. Om rummet ligger i källaren skall behandling med enbart dammbindare utföras.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta.	Uppvik även på dörrkarm alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak		
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Idrottssal		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Se byggteknisk anvisning.	
Sockel		
Vägg	Glespanel med bakomliggande mineralull och mellanliggande akustikväv. Fasadtegel typ håltegel. Plywood upp till ca 2.0 meter.	Undvik vikväggar. Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Slagtålighet. Systemet ska klara klass 2 A enligt SS-EN 13964.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt	Radiatorskydd. Skydd för eluttag, strömbrytare och belysningsarmatur.	En akustiker ska anlitas.

Rumstyp: Hemkunskap		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas. Stänkskydd av kakel över diskbänk.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Krav på vitvaror: Se SISAB:s anvisning EI- och telesystem.	
Övrigt		

Rumstyp: Kapprum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta eller Granitkeramik. Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888 Vid träbjälklag skall limmad plastmatta användas.	
Sockel	Hålkälsplatta av granitkeramik. Vid träbjälklag skall uppvikta limmad plastmatta med avslutningslist användas.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29 halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola.	Slagtålighet. Systemet ska klara klass 2 A enligt SS-EN 13964.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Korridor		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta. Vid källargolv: Granitkeramik.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist. Vid källargolv: Granitkeramik.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor. Klotterskydd ska inte användas.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Slagtålighet. Systemet ska klara klass 2 A enligt SS-EN 13964.
Fönster	Fönstersäkerheten i byggnaden skall lösas från plan 100 och uppåt.	
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Lär- och studierum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 6-10, matta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Vid förekomst av diskbänk skall vägg bakom diskbänken utföras enl. Byggteknisk anvisning.	
Övrigt		

Rumstyp: Matsal		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta eller granitkeramik med fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist eller hålkälsplatta av granitkeramik.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målning. Insida källarvägg ska förses med kakel eller klinker upp till 1.20 m över golvnivå. I övrigt målning. Kakel under samt bredvid diskinlämningen på oorganiskt underlag.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt	Vid diskinlämning: Ljudabsorberande skärmvägg skall anordnas där störande ljud från disktrum förekommer ut i matsal.	En akustiker skall anlitas.

Rumstyp: Musiksäl		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 6-10, matta ytor.
Undertak		En akustiker skall anlitas.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	En akustiker skall anlitas.
Inredning		
Övrigt		En akustiker skall anlitas.

Rumstyp: NO-sal och preparationsrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas. Stänkskydd av kakel ovanför våtbänkar.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Omklädningsrum för idrottssal		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Granitkeramik med fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag skall limmad plastmatta användas.	Halkdämpande.
Sockel	Hålkälsplatta av granitkeramik. Vid träbjälklag skall uppvik limmad plastmatta med avslutningslist användas.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Slagtålighet. Systemet ska klara klass 2 A enligt SS-EN 13964.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Enkelkrokar.	Inredning skall vara kraftigt förankrad i golv och/eller vägg.
Övrigt		

Rumstyp: Omklädningsrum för personal		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta alt. granitkeramik. Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag alltid plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist alternativt hålkälsplatta av granitkeramik.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Klädskåp alternativt krokar.	
Övrigt		

Rumstyp: Pedagogarbetsrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 6-10, matta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		Fler data- och eluttag än i lärosal.
Övrigt		

Rumstyp: Personaldusch		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	Halkdämpande.
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta.	
Vägg	Väggmatta av plast.	
Undertak		
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Personalrum, personalkaprum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Vid förekomst av diskbänk skall vägg bakom diskbänken utföras enligt SISAB:s anvisning Byggt teknik.	
Övrigt		

Rumstyp: Personalrumskök		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Granitkeramik eller limmad plastmatta. Fog som uppfyller CG ₂ WAr enligt SS EN 13888.	
Sockel	Hålkälsplatta av granitkeramik eller uppvikt limmad plastmatta	
Vägg	Målas. Stänkskydd av kakel ovanför diskbänk.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Krav på vitvaror: Se SISAB:s anvisning El- och telesystem.	
Övrigt		

Rumstyp: Samtalsrum Skolsköterska och elevvårdslokaler		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik karmen.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	Ljudkrav på dörr till skolsköterska. Inte glasad. Se Akustikanvisning grundskola
Inredning	Vid förekomst av diskbänk skall väggen bakom diskbänken utföras enligt SISAB:s anvisning Byggteknik.	
Övrigt		

Rumstyp: Soprum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Dammbundet betonggolv alt. granitkeramik. Vid utförande med golvbrunn ska golvet förses med tätskikt. Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888.	Ev. golvbrunn.
Sockel	Lika golvbeläggning.	
Vägg	Kakel, korrugerad plåt eller prefabricerade element. Vid utförande med träregelvägg ska den monteras på ett skift murblock.	Avbärarlistor vid behov.
Undertak		
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr		1.20 m bred.
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Storkök (Tillagningskök), Skolrestaurangök		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Se anvisning Byggteknik Storkök	Tätskikt och ytskikt anpassas efter konstruktion
Sockel	Se anvisning byggteknik storkök	
Vägg	Kakel alt. väggmatta av plast.	Vid väggmatta: Kakel på vägg bakom spis/stekbord.
Undertak	Ljudabsorbenter som tål våttorkning. Monteras i ett C ₃ -bärverk. Se akustikanvisning grundskola	Absorbenterna clipsas i bärverket.
Fönster	Vid nybyggnad och fönsterbyte skall aluminiumfönster väljas.	
Fönsterbänk	Fönstersmyg ska vara kaklad ut mot fönsterkarm. Underkant på smygen vara lutande. Väggmatta i smyg ska dras ut mot fönsterkarm. Underkant på smygen ska vara lutande.	
Dörr	Glasfiberarmerade dörrblad med aluminiumkarm.	Livsmedelssäker färg på dörr och karm till kyl- och frysrum.
Inredning	Krav på vitvaror och storköksutrustning: Se SISAB:s anvisning EI- och telesystem.	
Övrigt	Avbärlister och hörnskydd.	

Rumstyp: Städcentral		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta alt. granitkeramik fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Tätskikt: Se den Byggtekniska anvisningen.	Golvbrunn med sandfång och halkdämpande golv och galler. Lokalt fall mot brunn.
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta alternativt hålkälsplatta av granitkeramik.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Kakel eller väggmatta av plast.	Lättväggar utförs enligt anvisning Byggteknik.
Undertak		
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt	Ingen tröskel.	

Rumstyp: Städtrum		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta eller granitkeramik. Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta eller hålkälsplatta av granitkeramik.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen
Vägg	Målas. Vid skivvägg: Våtrumsvägg 2012, yttre skiva oorganisk och fuktstabil. Godkända av Byggkeramik-rådet. Se projekteringsanvisningar Byggteknik.	Glansbeteckning 20-40, halvmatta-halvblanka ytor.
Undertak		
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt	Ingen tröskel.	

Rumstyp: Textilslöjd		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 6-10, matta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Trapphus		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Sten, granitkeramik eller cementmosaik. Fog som uppfyller CG ₂ WAr enligt SS EN 13888.	
Sockel	Hålkälsplatta alt sockel av granitkeramik eller cementmosaik.	
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Slagtålighet. Systemet ska klara klass 2 A enligt SS-EN 13964.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr		
Inredning		
Övrigt		

Rumstyp: Trä- och metallslöjd		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Gummigolv på rullvara medpräglad yta och polyesterbaksida. Lödrum: Granitkeramik. Målningrum: Granitkeramik el. gummigolv.	
Sockel	Uppvikt gummimatta eller hålkälsplatta av granitkeramik.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen
Vägg	Plywood eller träpanel till ca 1.80 m över golvnivå. För övrigt målning. Stänkskydd över ev. diskbank. Lödrum: Kakel på oorganisk skiva.	Klarlackad plywood eller träpanel. Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor. Vägg bakom diskbank skall utföras enl. Byggtেকn. anvisning.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola	Slagtålighet. Systemet ska klara klass 2 A enligt SS-EN 13964.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt	Virkesförråd: Ytskikt lika salen i övrigt.	

Rumstyp: Tvättstuga i anslutning till hemkunskap/ textilslöjd		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Väggmatta av plast vid våtdelar, för övrigt målas.	
Undertak	Ljudabsorbenter som tål våtavtorkning. Monteras i ett C ₃ -bärverk. Se akustikanvisning grundskola	Absorbenterna clipsas i bärverket.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Krav på vitvaror: Se SISAB:s anvisning EI- och telesystem.	
Övrigt		

Rumstyp: Uppehållsrum, café, öppna miljöer		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen, beroende på ljudkrav.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola.	Slagtålighet. Systemet ska klara klass 2 A enligt SS-EN 13964.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning	Vid förekomst av diskbänk skall vägg bakom diskbänken utföras enligt SISAB:s anvisning Byggt teknik. Krav på vitvaror: Se SISAB:s anvisning El- och telesystem.	
Övrigt		Kontakta Akustiker.

Rumstyp: Uteförråd		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Betong eller asfalt.	
Sockel	Betongsockel.	
Vägg	Träpanel – plywood.	
Undertak		
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Förrådsytterdörr med sparkplåt och dörrhållare mot mark	
Inredning		
Övrigt	Belysning. Eluttag.	

Rumstyp: WC och RWC		
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta. Vid träbjälklag limmad plastmatta "Ute wc" och källarutrymmen med risk för påverkan av markfukt granitkeramik med Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888.	Tätning mellan WC-stol och golv. Vid behov halkdämpade plastmatta.
Sockel	Vid plastmatta: Uppvikt limmad plastmatta Vid granitkeramik: Hålkälsplatta.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Skolor: Kakel till undertak.	Infälld spegel i kaklet.
Undertak	Fasta undertak 2.5 m över golvnivå. Inga akustikplattor.	
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt	Ingen tröskel.	

Rumstyp:	Vilrum	
Ytskikt	Material och typ	Anmärkning
Golv	Limmad plastmatta.	
Sockel	Uppvikt limmad plastmatta med avslutningslist.	Uppvik även på dörrkarmar alt. bakom karmen.
Vägg	Målas.	Glansbeteckning ca 20.
Undertak	Se akustikanvisning grundskola.	Lätt demonterbara.
Fönster		
Fönsterbänk		
Dörr	Massiv, laminatklädd.	
Inredning		
Övrigt		