

GODA EXEMPEL

Klämskydd

Enligt BBR ska byggnaders rörliga delar utformas så att personsador begränsas.

Bakgrund

Dörrar i skolor och förskolor förses med klämskydd för att undvika klämolyckor. Förskolor ska alltid förses med klämskydd i de utrymmen där barn vistas. Skollokaler där yngre barn vistas förses också med klämskydd.

Förslag till utförande

Infällda klämskydd väljs i första hand där så är möjligt. Vid komplettering med klämskydd på befintliga dörrar väljs utanpåliggande. Samtliga klämskydd ska utföras i fullhöjd.

Klämskydd kan komma i olika material, gummi, plast eller duk av textil. Plast går lätt sönder och bör undvikas.

I kulturklassad miljö där klämskydd måste monteras utanpåliggande passar textil duk bra.

Klämskydd kan monteras på gångjärnssida eller motstående sida alternativt båda sidor. Klämskydd monteras endast på bakkant dörr.

Tunga entrédörrar, försedda med dörrstängare, förses med infällda köldresistenta klämskydd.

På dörrar utan ljudkrav kan integrerade klämskydd monteras. De integrerade smälter visuellt in i dörrens konstruktion.

För dörrar med ljudkrav är det viktigt att klämskyddet inte sänker väggens och dörrens totala ljudklass. För att vara på den säkra sidan kontaktas leverantör och akustiker.

Dörrens brandklass kan påverkas av klämskyddet, detta måste kontrolleras vid projektering.

Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetsätt. I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet. Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till godaexempel@sisab.se.






Klämskydd i svart gummi på entrédörr.



Utbytbart klämskydd i gummi. Med denna lösning kan gummi som blir torrt och spricker bytas ut vid behov



Utanpåliggande duk




Klämskydd i svart




Klämskydd i vitt



Utanpåliggande klämskydd av filttyg, dyker upp där klämskydd inte tas med från början



Svart duk



Vit plastduk