

## GODA EXEMPEL

# Fönsterbänkar och radiatorskydd

### Bakgrund

På förskolan behövs olika typer av skydd för barnen.

Vassa kanter, rörkopplingar och höga temperaturer på radiatorer, både vattenburna och eldrivna, kan tyvärr åsamka skada på främst barnen

### Förslag till åtgärd

Fönsterbänkar monteras i första hand som radiatorskydd vid fönster om avstånd från underkant fönster till översida radiator är litet (max 10 cm). Förutom att vara radiatorskydd ger det ett mervärde i rummet för lek, blomkrukor mm i fönstren.

Vid ombyggnad där radiatorer av äldre typ (flänsradiatorer) kan hel eller halvtäckande radiatorskydd behövas.

Moderna radiatorer har under senare år utvecklats till att bli mycket slätare och lågtempererade varför det skall bedömas från fall till fall huruvida radiatorskydd kan utgå helt eller delvis.

### Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt.

I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet.

Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till [godaexempel@sisab.se](mailto:godaexempel@sisab.se).



Fönsterbänk enligt referensritning A2  
Tabulatorn



Kombination av bröstningspanel och sockel som bildar fönsterbänk/radiatorskydd. Ursviksskolan





Fönsterbänk som har gjorts som hylla längs hela väggen, binder samman två fönster, Temmelburken



Radiatorskydd heltäckande, klättringsrisk bör beaktas. Möckelvägen 31